

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA MEMBRANE Duradek™

Duradek est l'un des meilleurs produits d'étanchéité pour balcons disponibles sur le marché. Il est installé par des installateurs certifiés utilisant la solution complète Duradek comprenant :

- La membrane vinyle en feuilles
- Les moulures
- Les produits adhésifs
- Les scellants

Protection

Protégez la membrane vinyle Duradek contre les égratignures, les déchirures ou l'usure excessive en utilisant des tapis (dos en polypropylène seulement) aux entrées, aux paliers d'escalier ou dans les zones de circulation fréquente.

✘ Évitez :

- De traîner des objets lourds sur la surface
- D'écraser des cigarettes sur la membrane
- L'accumulation de feuilles ou matières organiques
- De déplacer des meubles de jardin sans patins protecteurs
- Les matériaux incompatibles comme le caoutchouc, le bois traité sous pression ou le cèdre

Inspection

L'entretien régulier consiste surtout à inspecter le calfeutrage autour des :

- Poteaux
- Coins
- Événements
- Drains

La structure peut se déplacer ou se fissurer avec le temps, ce qui peut briser l'étanchéité. Une inspection annuelle permet de détecter ces problèmes. Pour l'entretien du calfeutrage, utiliser un scellant de polyuréthane.

Neige et glace

Utilisez uniquement une pelle en plastique pour enlever la neige et la glace. Les produits comme le sel de déglacage ou la litière pour chat peuvent être utilisés, mais la surface doit être nettoyée soigneusement au printemps avec de l'eau et du savon.



Nettoyage général

Un balcon en vinyle devrait être nettoyé au moins quatre fois par année.

✔ Utilisez :

- Le nettoyant pour vinyle Duradek
- De l'eau tiède
- Un balai rigide

Frottez en mouvements circulaires puis rincez au boyau d'arrosage. Une laveuse à pression peut être utilisée (maximum 1500 psi) en tenant la buse à au moins 30 cm (12 pouces) de la surface.

Notes importantes

Tout produit de nettoyage autre que le nettoyant Duradek est utilisé aux risques du propriétaire.

Toujours tester un produit sur une zone discrète.

Toujours rincer abondamment à l'eau.

Ne pas nettoyer en plein soleil ou lorsque la surface est chaude.

Ne pas utiliser ces produits, car ils peuvent endommager la surface ou enlever le motif imprimé.

- solvants
- acétone
- diluant à peinture
- produits abrasifs
- laine d'acier